

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. №
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	2.О.34.002

ЧИТА / Кадала

UIAA (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS						
		Y MACG 2.5%		Z MACG 2.5%		Y,Z MACG 4.0%		
			ALS out		ALS out	FULL	Limited	ALS out
29	Falcon RRJ95 B737	160x1600 2726'	160x2400 2726'	175x1900 2775'	175x2400 2775'	85x600 2480'	85x750 2480'	85x1300 2480'

RW Y	A/c type	RNAV LNAV		2 NDB				VOR			
				with SDF		without SDF		MACG2.5%		MACG 3.0%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
29	Falcon RRJ95 B737	210x2400 2890'		315x2400 3240'		585x5000 4120'		265x2400 3070'		210x2400 2890'	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11/29	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-