(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

CHICLAYOSPHI (B)PeruЧиклайоПеру

LANDING MINIMUMS

7									CLE-TO-L	
RWY	A/c	ILS	ILS	LOC	RNP	RNAV	VOR		est of airpo	
~	type		ALS out	(GS out)	LNAV	(RNP 0.30)		MDA	CEIL	VIS
								(H)		
	Falcon	-	-	-	150x2300	-	-	920'	(1150')	5000
					590'			(250m)	(350m)	
01	B737	-	-	-	150x2300	-	-	920'	(1150')	5000
					590'			(250m)	(350m)	
	Falcon	90x1200	90x1400	100x1300	135x2000	95x1200	145x2800	920'	(1150')	5000
19		390'	<i>390'</i>	420'	<i>540'</i>	410'	<i>570'</i>	(250m)	(350m)	
	B737	90x1200	90x1400	100x1300	135x2000	95x1200	145x2800	920'	(1150')	5000
		390'	<i>390'</i>	420'	<i>540'</i>	410'	<i>570'</i>	(250m)	(350m)	

TAKE-OFF MINIMUMS*

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights vith Runway Lights (RL)	RCLM (without Centerline without Runy	Lights,
		Lights		NIGHT (Runway End		
		(CL)	DAY	Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
01/19	Falcon	-	Vis 800m	Vis 800m	Vis 800m	-
01/17	B737	-	Vis 1600m	Vis 1600m	Vis 1600m	-

^{* -} Minimums listed are applicable in case of Take-off Alternate Airport filled (2 hour 1 eng inoperative for Falcon and 1 hour 1 eng inoperative for Boeing), otherwise Take-off minimum is not below available Landing Minimum.

ГОРНЫЙ / MOUNTAINUOS TERRAIN

RWY Heading 008/188

RWY Dimensions 2500x45m

ARP Coordinates S 06 47.2 W 079 49.7

AD Elevation 97'/ 30m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	18.07.2016	