	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
--	---	--

MASHHAD
Мешхед

OIMM (B)

Iran
Иран

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC (GS out)		VOR	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
13L	F900 RRJ95 B737	-	-	-	-	-	230x2400 3970'	230x2400 3970'
31R	F900 RRJ95 B737	60x550 3460'	60x750 3460'	60x1200 3460'	170x1800 3810'	170x2400 3810'	170x1800 3810'	170x2400 3810'


RWY	A/c type	NDB		NDB Non-CDFA	
			ALS out		ALS out
31L	F900 RRJ95 B737	235x3000 4020'	235x3500 4020'	235x3400 4020'	235x3900 4020'
31R	F900 RRJ95 B737	235x2700 4020'	235x3500 4020'	235x3100 4020'	235x3900 4020'

RWY	A/c type	CIRCLING ILS, LOC, VOR		CIRCLING NDB	
		MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
31R	Falcon RRJ95	4000' (225m)	2400	4200' (290m)	2700
	B737	4270' (310m)	3600	4200' (290m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING VOR	
		MDA (H)	VIS
13L	Falcon RRJ95	4020' (230m)	2400
	B737	4270' (310m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING NDB A		CIRCLING NDB	
		MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
31L	Falcon RRJ95	4200' (290m)	2400	4200' (290m)	3000
	B737	4200' (290m)	3600	4200' (290m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 12. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
--	---	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
ALL RWYs	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTANOUS TERRAIN

<p>Дата расчета минимума аэродрома «01» 12. 2025 г.</p>
--