

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. №
2.O.34.002

SALAMANCA / Matacan
Саламанка / Матакан

LESA (B)

Spain
Испания

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out	VOR (+DME)	VOR (+DME) ALS out	CIRCLE-TO-LAND		
								MDA (H)	CEIL	VIS
03	Falcon	-	-	-	-	155x2100 3100'	155x2400 3100'	3550' (290m)	(1280') (390m)	4400
	RRJ95	-	-	-	-	155x2100 3100'	155x2400 3100'	3550' (290m)	(1280') (390m)	4400
	B737	-	-	-	-	155x2100 3100'	155x2400 3100'	3550' (290m)	(1280') (390m)	4800
21	Falcon	60x1200 2786'	60xR1600 2786'	120x1600 2960'	120x1800 2960'	115x1500 2960'	115x1700 296'	3550' (290m)	(1280') (390m)	4400
	RRJ95	60x1200 2786'	60xR1600 2786'	120x1600 2960'	120x1800 2960'	115x1500 2960'	115x1700 296'	3550' (290m)	(1280') (390m)	4400
	B737	60x1200 2786'	60xR1600 2786'	120x1600 2960'	120x1800 2960'	115x1500 2960'	115x1700 296'	3550' (290m)	(1280') (390m)	4800

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
03/21	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	400	-

RWY Heading

030/210

RWY Dimensions

2513x60m

ARP Coordinates

N 40 57.1 W 005 30.1

AD Elevation

2595'/ 791m

Дата утверждения

Дата введения в действие
25.07.2016