(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

PORTO / Francisco SA Carneiro Порту LPPR (B)

Portugal Португалия

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS CAT 2 | ILS CAT 1 | | | LOC (GS out) CDFA | | |
|-----|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|
| | 71 | | FULL | TDZ or CL out | ALS out | | ALS out | |
| 17 | Falcon RRJ95 B737 | 30xR300 251' RA108' | 60xR550 VIS 800 351' | 60xR750 VIS 800 351' | 60x1200 351' | 135x1300 590' | 135x2000 590' | |

| | A/c | | RNAV | (GNSS) | | VOR (+DME) | | NDB or | |
|-----|--------|-------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| RWY | | LNAV/VNAV | | LNAV | | 1 | | Locator | |
| | type | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| | Falcon | - | - | • | | 135x1300 | 135x2000 | 170x1800 | 170x2400 |
| | | | | | | 590' | 590' | 710' | 710' |
| 17 | RRJ95 | | | - | - | 135x1500 | 135x2000 | 170x1800 | 170x2400 |
| 17 | | | - | | | 590' | 590' | 710' | 710' |
| | B737 | | | | | 135x1300 | 135x2000 | 170x1800 | 170x2400 |
| | | | - | - | 590' | 590' | 710' | 710' | |
| 35 | Falcon | 95x1000 | 95x1400 | 95x1000 | 95x1400 | 115x1300 | 115x1700 | 220x2400 | 220x2400 |
| | | <i>530'</i> | 530' | 540' | 540' | 600' | 600' | 950' | 950' |
| | RRJ95 | 100x1500 | 100x1500 | 100x1500 | 100x1500 | 115x1500 | 115x1700 | 220x2400 | 220x2400 |
| | | <i>560'</i> | 560' | 560' | 560' | 600' | 600' | 950' | 950' |
| | B737 | 95x1000 | 95x1400 | 95x1000 | 95x1400 | 115x1300 | 115x1700 | 220x2400 | 220x2400 |
| | | 530' | 530' | 540' | 540' | 600' | 600' | 950' | 950' |

| | A/c | CIRCLE-TO-LAND | | | | | | |
|-----|--------|----------------|---------|-------|----------------|---------|-------|--|
| RWY | type | West of runway | | | East of runway | | | |
| | | MDA (H) | CEIL | VIS | MDA (H) | CEIL | VIS | |
| | Ealaan | 950' | (1050') | 2400m | 1280' | (1380') | 2400m | |
| | Falcon | (220m) | (320m) | | (320m) | (420m) | | |
| | RRJ95 | 950' | (1050') | 3000m | 1280' | (1380') | 3000m | |
| 17 | | (220m) | (320m) | | (320m) | (420m) | | |
| | B737 | 950' | (1050') | 3600m | 1280' | (1380') | 3600m | |
| | | (220m) | (320m) | | (320m) | (420m) | | |
| | Falcon | 950' | (1050') | 2400m | 1280' | (1380') | 2400m | |
| | raicon | (220m) | (320m) | | (320m) | (420m) | | |
| | RRJ95 | 950' | (1050') | 3000m | 1280' | (1380') | 3000m | |
| 35 | | (220m) | (320m) | | (320m) | (420m) | | |
| | B737 | 950' | (1050') | 3600m | 1280' | (1380') | 3600m | |
| | D/3/ | (220m) | (320m) | | (320m) | (420m) | | |

| Дата введения в действие | |
|--------------------------|--|
| 25.05.2018 | |



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

| A/c | | With Runway Centerline Lights | | nt Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL) | Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|-----|--|---|-------|
| RWY | type | (CL) and Runway Lights (RL) | DAY | NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed) | DAY | NIGHT |
| 17/35 | Falcon RRJ95 B737 | 150 | 300 | 300 | 400 | - |