(ASIIPOM A B A A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

WINDHOEK / Hosea Kutako Intl. Виндхук / Хосе Кутако FYWH (B)

Namibia Намибия

LANDING MINIMUMS

	A/c	ILS	ILS	LOC	LOC	VOR	VOR
RWY	type		ALS out	(GS out)	(GS out)	(+DME)	(+DME)
					ALS out		ALS out
	E I	60xR750	60x1200	150x1500	150x2300	150x1500	150x2300
	Falcon	VIS 800	5701'	6000'	6000'	6000'	6000'
		5701'					
26	DD 105	60x800	60x1200	150x1500	150x2300	150x1500	150x2300
	RRJ95	5701'	5701'	6000'	6000'	6000'	6000'
	B737	60xR750	60x1200	150x1500	150x2300	150x1500	150x2300
	BBJ	VIS 800	5701'	6000'	6000'	6000'	6000'
	220	5701'					

						CIRCI	LE-TO-LA	ND
RWY	A/c	RNP			Not authorized			
	type				South of rwy 08/26			
		LNAV/VNAV	LNAV/VNAV	LNAV	LNAV	MDA	CEIL	VIS
			ALS out		ALS out	(H)		
	Falcon	115x1500	115x1800	145x2000	145x2200	6360'	(1050')	3700
		6010'	6010'	6120'	6120'	(220m)	(320m)	
	RRJ95	115x1500	115x1800	145x2000	145x2200	6360'	(1050')	3700
08		6010'	6010'	6120'	6120'	(220m)	(320m)	
	B737	115x1500	115x1800	145x2000	145x2200	63900'	(1080')	4600
	BBJ	6010'	6010′	6120'	6120'	(230m)	(330m)	
	Falcon	135x1500	135x2100	135x2000	135x2100	6360'	(1050')	3700
		<i>5950'</i>	5950'	<i>5950'</i>	5950'	(220m)	(320m)	
	DD 105	135x1500	135x2100	135x2000	135x2100	6360'	(1050')	3700
26	RRJ95	<i>5950'</i>	5950'	5950'	5950'	(220m)	(320m)	
	B737	135x1500	135x2100	135x2000	135x2100	63900'	(1080')	4600
	BBJ	5950'	5950'	5950'	5950'	(230m)	(330m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
		Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	250*	250*	400	-

^{* -} LVP must be in force

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	30.06.2017	

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RWY Heading 076/256 153/333

RWY Dimensions 4569x45m 1524x30m

ARP Coordinates S 22 28.8 E 017 28.3

AD Elevation 5641'/ 1719m