# (ASIIPOM

### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

GRAZ Грац LOWG (B)

Austria Австрия

# **LANDING MINIMUMS**

				ILS CAT 1		VOR (+DME)		NDB			
Λ×	A/c	ILS	ILS				CD	FA	CD	FA	
RWY	type	CAT 3A	CAT 2	FULL	TDZ or	ALS out		ALS out		ALS out	
					CL out						
			38xR400	65xR550	65xR750	65x1200	130x1200	130x1900	190x2100	190x2800	
	Falcon	-	1212'	VIS 800	VIS 800	1292'	150X1200 1500'	1500'	1700'	1700'	
			RA129'	1292'	1292'						
		DH 50'/15m	38xR400	65xR550	65xR750	65x1200 1292'	130x1500	130x1900	190x2100	190x2800	
35C	RRJ95	RVR 200m	1212'	VIS 800	VIS 800				1500'	1700'	1700'
		KVK 200III	RA129'	1292'	1292'		1300	1300	1700	1700	
	B737	737 DH 50715m RVR 200m	38xR400	65xR550	65xR750	65x1200 1292'		130x1900 1500'	190x2100 1700'	190x2800 1700'	
			1212'	VIS 800	VIS 800						
			RA129'	1292'	1292'			1300	1700		

	A/c type	RNAV (GNSS)							
<b>X</b>			LNAV						
RW		Miss							
~		4.0%		2.5%		CDFA			
			ALS out		ALS out		ALS out		
	Falcon	80xR750 VIS 800	80x1300	110x900	110x1600	120x1100	120x1800		
		1338'	1338'	1445'	1445'	1480'	1480'		
35C	RRJ95	100x1500	100x1500	110x1500	110x1600	120x1500	120x1800		
		1416'	1416'	1445'	1445'	1480'	1480'		
	B737	80xR750 VIS 800	80x1300	110x900	110x1600	120x1100	120x1800		
		1338'	1338'	1445'	1445'	1480'	1480'		

		RNAV (GNSS)	VOR
RWY	A/c	LNAV	(+DME)
	type		
		CDFA	CDFA
	Falcon	120x1800	120x1800
		<i>1510'</i>	<i>1510'</i>
17C	RRJ95	120x1800	120x1800
170		<i>1510'</i>	<i>1510'</i>
	B737	120x1800	120x1800
	D/3/	<i>1510'</i>	<i>1510'</i>

		CIRCLE-TO-LAND					
RWY	A/c	Not authorized					
	type	West of airport					
		MDA (H)	CEIL	VIS			
	Falcon	2100'	(1310')	2400			
		(300m)	(400m)				
17C	RRJ95	2100'	(1310')	3000			
35C	KKJ93	(300m)	(400m)				
	B737	2600'	(1800')	3600			
	D/3/	(450m)	(550m)				

Дата введения в действие	
18.07.2018	



### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

# **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)		Runway Centerline Lights vith Runway Lights (RL)	RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
17C/35C	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	•