

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

MILAS / Bodrum Милас / Бодрум LTFE (B)

Turkey Турция

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	CALII	ILS Z CAT I						
			MACG					L	OC
			3.7%		2.5%				
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
10L	Falcon RRJ95 B737	38x400 132' RA124'	65x550 220'	65x750 220'	65x1200 220'	230x2400 760'		_	x2400 00'

RWY	A/c type	RNP LNAV						VOR Z	
		MACG							
		4.5%		3.5%		2.5%			
		A	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
10L	Falcon RRJ95 B737	210x2400 700'		240x2400 800'		335x2400 1100'			2400 00'

	A/c	VOR		
RWY	type		ALS out	
	Falcon	240-2400		
10R	RRJ95	240x2400 800'		
	B737			

Ī	RWY	A/c	ILS V	ILS W,X,Z CAT I			LOC	
	K W I	type	CAT II	FULL	Limited	ALS out		ALS out
	28R	Falcon RRJ95 B737	55x450 199' RA178'	90x750 310'	90x900 310'	90x1400 310'	165x1700 550'	165x2400 550'

RWY	A/c type	CIRCL	ING	CIRCLING VOR /NDB - A		
		MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	
All RWYs	Falcon RRJ95	2050' (620m)	2400	2300' (695m)	2400	
KW 18	B737	2050' (620m)	3600	2300' (695m)	3600	



## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Li	ghts (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10L/28R	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-
10R/28L	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-