## (ASIIPOM

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

OSH Ош UCFO (B)

Kyrgyzstan Кыргызстан

## **LANDING MINIMUMS**

		ILS DME					VOR DME		
RWY	A/c		MACG 3.0%		MACG 2.5%			- VOK DNIE	
	type	FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	60x550 3060'	60x750 3060'	60x1200 3060'	70x550 3070'	70x750 3070'	70x1200 3070'	190x2100 3470'	190x2100 3470'

RWY	A/c	CIRCLING VOR			
	type	MDA	VIS		
		(H)	V15		
	Falcon RRJ95 B737	4100'	2400		
30		(360m)	2400		
30		4100'	•		
		(360m)	3600		

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-