(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ОРЕНБУРГ UWOO (A) Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 1			LOC		NDB	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ 95 B737	70x550 600'	70x750 600'	70x1200 600'	120x1000 770'	120x1700 770'	120x1100 780'	120x1800 780'
26	Falcon RRJ 95 B737	70x550 600'	70x750 600'	70x1200 600'	110x900 750'	110x1600 750'	110x900 750'	110x1600 750'

	A/c type	RNP				VOR With SDF		VOR Without SDF	
RWY		LNAV/VNAV		LNAV		VOR WITH SDF		VOR WITHOUT SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	80x750 640'	80x1300 640'	120x1000 770'	120x1700 770'	125x1100 790	125x1800 790'	1	-
26	Falcon RRJ95 B737	80x750 640'	80x1300 640'	105x800 730'	105x1500 730'	110x900 750'	110x1600 750'	155x1600 900'	155x2400 900'

RWY	A/c	CIRCLING			
1444 1	type	MDA (H)	VIS		
08/26	Falcon RRJ95	1130' (225m)	2400		
	B737	1180' (240m)	3600		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway l	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-