(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ОМСК / Центральный

UNOO (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c			RNP LNAV		NDB	
	type		ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon	70x1000 542'	70x1200 542'	115x1500 690'	115x1700 690'	125x1600 720'	125x1800 720'
	RRJ95	70x1000 542'	70x1200 542'	115x1500 690'	115x1700 690'	125x1600 720'	125x1800 720'
	B737	70x1000 542'	70x1200 542'	115x1500 690'	115x1700 690'	125x1600 720'	125x1800 720'

RWY	A/c	ILS		RNP		2 NDB		2 NDB / NDB	
IX VV I				LNAV		with FAF		without FAF	
	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
25	Falcon	65x1000	65x1200	225x2400	225x2400	380x5000	380x5000	450x5000	450x5000
		508'	<i>508'</i>	1030'	1030'	1540'	1540'	1770'	<i>1770'</i>
	RRJ95	65x1000	65x1200	225x2400	225x2400	380x5000	380x5000	450x5000	450x5000
		508'	<i>508'</i>	1030'	1030'	1540'	1540'	1770'	<i>1770'</i>
	B737	65x1000	65x1200	225x2400	225x2400	380x5000	380x5000	450x5000	450x5000
		508'	508'	1030'	1030'	1540'	<i>1540'</i>	<i>1770'</i>	1770'

	A/c	CIRCLING		
RWY type		MDA (H)	VIS	
	Falcon	1400' (335m)	2400	
07/25	RRJ95	1400' (335m)	3000	
01,20	B737	1400' (335m)	3600	
07	Falcon	1530′ (375m)	2400	
2NDB,	RRJ95	1530′ (375m)	3000	
NDB	B737	1530' (375m)	3600	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	R	Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
		, 	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002