(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

МАХАЧКАЛА / Уйташ

URML (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

A/c		ILS (W,X,Y,Z)			LOC (W,X,Y,Z)		VOR	
RWY	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
14	Falcon RRJ 95 B737	65x550 210'	65x750 210'	65x1200 210'	_	5x2400 740'	175x1900 570'	175x2600 570'

	A/c		LOC (W,X,Y,Z)						
RWY type		MACG 2,5%			MACG 3,5%				
	7.1	FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out
32	Falcon RRJ 95 B737	150x1500 490'	-	150x2200 490'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'		5x2400 750'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV VNAV				VOR MACG 3,5% MACG 2,5%			
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
14	Falcon RRJ 95 B737	80x750 250'	80x1300 250'	210x2400 690'		-	-	-	-
32	Falcon RRJ 95 B737	105x800 350'	105x1500 350'	225x2400 750'		225x2400 750'		335x2400 1110'	

DWX	A/c NDB		(Y,W)	ND	NDB Z		CIRCLING)
RWY	type		ALS out		ALS out		ALS out
14	Falcon RRJ 95 B737	180x2000 590'	180x2400 590'	330x 100	2400 80'		0x5000 870'



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной

Рег. № 2.О.34.002

RWY	A/c	NDB Y			NDB Z				_	NDB X RCLING)	
	type	MAC	CG 3,4 % ALS out	MAC	G 2,5 % ALS out	MACG 3,0 %		MACG 2,5 % ALS out		ALS out	
	Falcon		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
32 RRJ 95		225x2400 750'		335x2400 1110'		225x2400 750'		310x2400 1030'		580x5000 1920'	

посадки или запасных аэродромов

RWY	A/c	CIRCLING				
K VV I	type	MDA (H)	VIS			
14/32	Falcon RRJ95	1720' (520m)	2400			
	B737	1880' (570m)	3600			

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)		
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
14/32	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-	

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN