

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	---	---

ТЮМЕНЬ / Роцино

USTR (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		
		FULL	Limited	ALS out
03	Falcon RRJ95 B737	65x550 584'	65x750 584'	65x1200 584'
21	Falcon RRJ95 B737	70x550 571'	70x750 571'	70x1200 571'
30	Falcon RRJ95 B737	75x1000 591'		75x1200 591'

RWY	A/c type	RNP				VOR		NDB	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out				ALS out		ALS out
03	Falcon	80x750 633'	80x1300 633'	105x800 720'	105x1500 720'	-	-	110x900 730'	110x1600 730'
	RRJ95	80x750 633'	80x1300 633'	105x800 720'	105x1500 720'	-	-	110x900 730'	110x1600 730'
	B737	80x750 633'	80x1300 633'	105x800 720'	105x1500 720'	-	-	110x900 730'	110x1600 730'
12	Falcon	80x1000 577'	80x1300 577'	110x1400 680'	110x1600 680'	-	-	115x1500 690'	115x1700 690'
	RRJ95	80x1000 577'	80x1300 577'	110x1400 680'	110x1600 680'	-	-	115x1500 690'	115x1700 690'
	B737	80x1000 577'	80x1300 577'	110x1400 680'	110x1600 680'	-	-	115x1500 690'	115x1700 690'
21	Falcon	110x900 700'	110x1600 700'	115x1000 720'	115x1700 720'	-	-	115x1000 720'	115x1700 720'
	RRJ95	110x900 700'	110x1600 700'	115x1000 720'	115x1700 720'	-	-	115x1000 720'	115x1700 720'
	B737	110x900 700'	110x1600 700'	115x1000 720'	115x1700 720'	-	-	115x1000 720'	115x1700 720'
30	Falcon	85x1100 625'	85x1300 625'	120x1500 740'	120x1700 740'	130x1700 770'	130x1900 770'	145x2000 820'	145x2200 820'
	RRJ95	85x1100 625'	85x1300 625'	120x1500 740'	120x1700 740'	130x1700 770'	130x1900 770'	145x2000 820'	145x2200 820'
	B737	85x1100 625'	85x1300 625'	120x1500 740'	120x1700 740'	130x1700 770'	130x1900 770'	145x2000 820'	145x2200 820'

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon	1000' (190m)	2400
	RRJ95	1000' (190m)	3000
	B737	1100' (220m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-