

	<p><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	Пер. № 2.О.34.002
---	--	----------------------

УЛЬЯНОВСК / Восточный

UWLW (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			VOR/DME		2 NDB with FAF		2 NDB without FAF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon	60x550 451'	60x750 451'	60x1200 451'	120x1000 640'	120x1700 640'	110x900 620'	110x1600 620'	310x4500 1270'	310x5000 1270'
	RRJ95	60x550 451'	60x750 451'	60x1200 451'	120x1000 640'	120x1700 640'	110x900 620'	110x1600 620'	310x4500 1270'	310x5000 1270'
	B737	60x550 451'	60x750 451'	60x1200 451'	120x1000 640'	120x1700 640'	110x900 620'	110x1600 620'	310x4500 1270'	310x5000 1270'
20	Falcon	60x550 400'	60x750 400'	60x1200 400'	115x1000 580'	115x1700 580'	120x1000 590'	120x1700 590'	215x2900 910'	215x3600 910'
	RRJ95	60x550 400'	60x750 400'	60x1200 400'	115x1000 580'	115x1700 580'	120x1000 590'	120x1700 590'	215x2900 910'	215x3600 910'
	B737	60x550 400'	60x750 400'	60x1200 400'	115x1000 580'	115x1700 580'	120x1000 590'	120x1700 590'	215x2900 910'	215x3600 910'

RWY	A/c type	RNP				NDB/DME with FAF		NDB/DME without FAF	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon	80x750 513'	80x1300 513'	120x1000 640'	120x1700 640'	120x1000 640'	120x1700 640'	220x3000 980'	220x3700 980'
	RRJ95	80x750 513'	80x1300 513'	120x1000 640'	120x1700 640'	120x1000 640'	120x1700 640'	220x3000 980'	220x3700 980'
	B737	80x750 513'	80x1300 513'	120x1000 640'	120x1700 640'	120x1000 640'	120x1700 640'	220x3000 980'	220x3700 980'
20	Falcon	90x750 495'	90x1400 495'	115x1000 580'	115x1700 580'	115x1000 580'	115x1700 580'	130x1600 630'	130x2300 630'
	RRJ95	90x750 495'	90x1400 495'	115x1000 580'	115x1700 580'	115x1000 580'	115x1700 580'	130x1600 630'	130x2300 630'
	B737	90x750 495'	90x1400 495'	115x1000 580'	115x1700 580'	115x1000 580'	115x1700 580'	130x1600 630'	130x2300 630'

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

**Рег. №
2.O.34.002**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

RWY	A/c type	LOC		CIRCLING	
			ALS out	MDA(H)	VIS
02	Falcon	110x900 610'	110x1600 610'	860' (185m)	2400
	RRJ95	110x900 610'	110x1600 610'	860' (185m)	3000
	B737	110x900 610'	110x1600 610'	960' (215m)	3600
20	Falcon	110x900 560'	110x1600 560'	860' (185m)	2400
	RRJ95	110x900 560'	110x1600 560'	860' (185m)	3000
	B737	110x900 560'	110x1600 560'	960' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
02/20	Falcon RRJ95 B737	200*	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.