Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ZHONGWEI Чжунвэй ZLZW (B)

PR of China KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS DME	ILS DME ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out)	CIRCLE-TO-LAND		
				CDFA	ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
09	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	-	-	-	5530' (440m)	(1770') (540m)	5000
27	Falcon RRJ95 B737/BBJ	70x800 4266'	70x1200 4266'	145x2000 4200'	145x2200 4200'	5530' (440m)	(1770') (540m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		(CL) with Runway Lights (RL) Marki		Centerline g (RCLM) cCL & RL	
		Lights (CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
09/27	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	800m	800m	800m	-	

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 090/270

RWY Dimensions 2800x45 m

ARP Coordinates N 37 34.4 E 105 09.3

AD Elevation +4086'/1245m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	05.07.2017	