# (ASIIPOM A B N A

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

## КИРОВ / Победилово

# USKK (A)

#### Россия

### **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS			
		FULL	Limited	ALS out	
03	Falcon RRJ95 B737	70x	70x1200 690'		
21	Falcon RRJ95 B737	75x550 710'	75x750 710'	75x1300 710'	

RWY	A/c		R	NP		NDB/DME			
	type	LNAV/VNAV		LNAV		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
03	Falcon RRJ95 B737	80x800 740'	80x1300 740'	110x1200 840'	110x1600 840'	110x1200 840'	110x1600 840'	295x4500 1450'	295x4900 1450'

RWY	A/c	type with SDF		LOC Z		LOC Y	
	туре			without SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out
03	Falcon RRJ95 B737	100x1100 <i>810'</i>	100x1500 810'	125x1400 880'	125x1800 880'	110x1200 840'	110x1600 840'

RWY	A/c	RNP			NDB/DME				
	type	LNAV	<b>VNAV</b>	LNAV		with FAF		without FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
21	Falcon RRJ95 B737	80x750 730'	80x1300 730'	110x900 820'	110x1600 820'	115x1000 830'	115x1700 830'	295x4200 1440'	295x4900 1440'

# (ASIIPOM

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

RWY	A/c	LO	C Y	LOC Z		
	type		ALS out		ALS out	
21	Falcon RRJ95 B737	110x900 820'	110x1600 820'	105x800 810'	105x1500 810'	

	A/c	CIRCLING		
RWY	type	MDA (H)	VIS	
	Falcon	1090'	2400	
03/21	RRJ95	(185m)	2400	
	D727	1190'	2600	
	B737	(215m)	3600	

#### **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway l	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
03/21	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-