## Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

**MENORCA Meнopka** 

LEMH (B)

Spain Испания

## **LANDING MINIMUMS**

								CIRC	CLE-TO-L	AND
RWY	A/c type	ILS CAT 1	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out	VOR	NDB	MDA (H)	CEIL	VIS
	F900	65xR750 490'	65xR1200 490'	120xR1100 670'	120xR1800 670'	125xR1200 687'	120xR1100 670'	1020' (220m)	(1050') (320m)	2400
01	RRJ95	65xR800 490'	65xR1200 490'	120xR1100 670'	120xR1800 670'	125xR1500 687'	150xR1800 770'	1020' (220m)	(1050') (320m)	3000
	B737	65xR750 490'	65xR1200 490'	120xR1100 670'	120xR1800 670'	125xR1200 687'	120xR1100 670'	1020' (220m)	(1050') (320m)	3600
	F900	70xR750 530'	70xR1300 530'	110xR900 658'	110xR1600 658'	135xR1400 740'	175xR1900 870'	1020' (220m)	(1050') (320m)	2400
19	RRJ95	70xR800 530'	70xR1300 530'	110xR900 658'	110xR1600 658'	135xR1500 740'	175xR1900 870'	1020' (220m)	(1050') (320m)	3000
	B737	70xR750 530'	70xR1300 530'	110xR900 658'	110xR1600 658'	135xR1400 740'	175xR1900 870'	1020' (220m)	(1050') (320m)	3600

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights vith Runway Lights (RL)	RCLM (witho Centerline without Runy	Lights,
		Lights (CL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
01/19	F900 RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	07.07.2016	