

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение****Рег. №
2.О.34.002**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

SALALAH
Салалах

OOSA (B)**Oman**
Оман**LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS CAT II	ILS CAT I			LOC	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	30x300 173' RA100'	60x550 280'	60x750 280'	60x1200 280'	140x1400 520'	140x2100 520'
25	Falcon RRJ95 B737	30x300 188' RA102'	60x550 290'	60x750 290'	60x1200 290'	120x1100 480'	120x1800 480'

RWY	A/c type	RNP				VOR	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	105x800 410'	105x1500 410'	145x1500 540'	145x2200 540'	145x1500 540'	145x2200 540'
25	Falcon RRJ95 B737	96x750 390'	95x1400 390'	125x1100 480'	125x1800 480'	120x1000 470'	120x1700 470'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
07	Falcon RRJ95	850' (235m)	2400
	B737	850' (235m)	3600

RWY	A/c type	CIRCLING			
		ILS, RNP		LOC, VOR	
		MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
25	Falcon RRJ95	840' (230m)	2400	830' (225m)	2400
	B737	840' (230m)	3600	830' (225m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«26» 01. 2026 г.

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение****Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов****Рег. №
2.О.34.002****TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737		550m		-	

*** - Multiple RVR indication****ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN**