

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	---	---

SHENYANG / Taoxian
Шэньян / Таосянь

ZYTX (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC (GS out)		VOR DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	65x550 383'	65x750 383'	65x1200 383'	135x1600 600'	135x2000 600'	135x1600 600'	135x2000 600'
24	Falcon RRJ95 B737	70x550 428'	70x750 428'	70x1200 428'	135x1700 640'	135x2100 640'	160x2100 710'	160x2400 710'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
06/24	Falcon	1050' (260m)	3700
	RRJ95	1050' (260m)	3700
	B737	1090' (270m)	4600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	400	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«17» 12. 2023 г.