(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ACTPAXAНЬ URWA (A) Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (X,Y,Z)			LOC (X,Y,Z)		NDB	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
09	Falcon RRJ95 B737	60x550 128'	60x750 128'	60x1200 128'	135x1300 360'	135x2000 360'	165x1700 460'	165x2400 460'
27	Falcon RRJ95 B737	60x550 130'	60x750 130'	60x1200 130'	110x900 280'	110x1600 280'	150x1500 410'	150x2200 410'

	A/c type		RI	NP		VOR		CIRCLIN	
RWY		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA(H)	VIS
09	Falcon	135x1300 360'	135x2000 360'	165x1700 470'	165x2400 470'	165x1700 470'	165x2400 470'	610' (205)	2400
	RRJ95	135x1300 360'	135x2000 360'	165x1700 470'	165x2400 470'	165x1700 470'	165x2400 470'	610' (205)	3000
	B737	135x1300 360'	135x2000 360'	165x1700 470'	165x2400 470'	165x1700 470'	165x2400 470'	640' (215)	3600
27	Falcon	90x750 230'	120x1400 320'	120x1100 230'	120x1800 230'	135x1300 360'	135x2000 360'	610' (205)	2400
	RRJ95	90x750 230'	120x1400 320'	120x1100 230'	120x1800 230'	135x1300 360'	135x2000 360'	610' (205)	3000
	B737	90x750 230'	120x1400 230'	120x1100 230'	120x1800 230'	135x1300 360'	135x2000 360'	640' (215)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway l	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
09/27	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-