

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,</b>  <b>которые предполагается использовать в качестве</b>  <b>аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
--	---	---

**TIVAT**  
**Тиват**

**LYTV (B)**

**Montenegro**  
**Черногория**

## LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	STRAIGHT-IN LANDING TO RWY 32				CIRCLE-TO-LAND WITH PRESCRIBED TRACKS (CIRCLING NDB)					
		LOC				DAY			NIGHT		
						MDA (H)	CEIL	VIS	MDA (H)	CEIL	VIS
14	F900	-				1660' (500m)	(1970') (600m)	5000	NOT AUTHORIZED		
	RRJ95	-				1660' (500m)	(1970') (600m)	5000			
	B737	-				1660' (500m)	(1970') (600m)	5000			
32		Missed apch climb grad min									
		5.0%	4.0%	3.0%	2.5%						
	F900	350x4600 1170'	365x5000 1220'	385x5000 1280'	400x5000 1330'	2610' (790m)	(2920') (890m)	5000	NOT AUTHORIZED		
	RRJ95	350x4600 1170'	365x5000 1220'	385x5000 1280'	400x5000 1330'	2610' (790m)	(2920') (890m)	5000			
	B737	350x4600 1170'	365x5000 1220'	385x5000 1280'	400x5000 1330'	2610' (790m)	(2920') (890m)	5000			

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
14/32	F900 RRJ95 B737	-	400	400	400	-

**RWY Heading**

**135/315**

**RWY Dimensions**

**2500x45 m**

**ARP Coordinates**

**N 42 24.3 E 018 43.4**

**AD Elevation**

**20' / 6m**

Дата утверждения	Дата введения в действие 29.03.2016	
------------------	--	--