(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

BEIJING / Daxing Пекин/ Дасин

ZBAD (B)

PR of China KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT IIIA	ILS/DME CAT II	ILS/DME CAT I			LOC	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
01L	Falcon	-	30x300 172' RA 99'	60x550 280'	60x750 280'	60x1200 280'	235x3500 830'	235x3500 830'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 172' RA 99'	60x550 280'	60x750 280'	60x1200 280'	235x3500 830'	235x3500 830'
17L	Falcon RRJ95 B737	-	-	70x550 310'	70x750 310'	70x1200 310'	230x3500 830'	230x3500 830'
17R	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 280'	60x750 280'	60x1200 280'	230x3500 830'	230x3500 830'
19R	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 290'	60x750 290'	60x1200 290'	230x3500 830'	230x3500 830'
29R	Falcon RRJ95 B737	-	-	125x1400 470'	125x1400 470'	125x1800 470'	235x3500 830'	235x3500 830'
35L	Falcon RRJ95 B737	-	30x300 176' RA102'	60x550 280'	60x750 280'	60x1200 280'	230x3500 830'	230x3500 830'
35R	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 280'	60x750 280'	60x1200 280'	230x3500 830'	230x3500 830'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	200	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома «05» 07. 2025 г.