## Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Рег. № 2.О.34.002

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

CALI / Alfonso Bonilla Aragon Intl. Кали / им. Альфонсо Бонилья Арагона SKCL (B)

Bolivia Боливия

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC CDFA	LOC ALS out CDFA
01	Falcon	60x800	60x1200	125x1200	125x1900
	B737	3355'	3355'	3560'	3560'

RWY	A/c type	LNAV	RNAV LNAV	RNP 0.30	VOR CDFA	VOR CDFA	CIRCLE-TO-LAND		
		CDFA	CDFA ALS out			ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
01	Falcon B737	125x1200 3560'	125x1900 3560'	-	125x1200 3560'	125x1900 3560'	3990' (250m)	(1150') (350m)	3800
19	Falcon B737	Missed ap	och climb grad 3.5%	dient mim		pch climb mim 4.3%			
		_	1900 <i>70'</i>	95x1400 3480'		1900 <i>70'</i>	3990' (250m)	(1150') (350m)	3800

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline		t Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)		out Runway ne Lights, nway Lights)
		Lights (CL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
01/19	Falcon B737	500	500	500	500	-

## ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 015/195

RWY Dimensions 3000x45 m

**ARP Coordinates** N 03 32.6 W 076 22.9

**AD Elevation** 3165'/ 965m

Дата утверждения	Дата введения в действие
	19.12.2016