	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

BUDAPEST / Liszt Ferenc Intl.
Будапешт / им. Ференца Листа

LHBP (A)


Hungary
Венгрия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT1			LOC (GS out)	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
13L	Falcon RRJ95 B737	-	33x300 603' RA 98'	60x550 696'	60x750 696'	60x1200 696'	115x1000 860'	115x1700 860'
13R	Falcon	-	35x300 561' RA 121'	65x550 654'	65x750 654'	65x1200 654'	150x1500 940'	150x2300 940'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	35x300 561' RA 121'	65x550 654'	65x750 654'	65x1200 654'	150x1500 940'	150x2300 940'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	35x300 561' RA 121'	65x550 654'	65x750 654'	65x1200 654'	150x1500 940'	150x2300 940'
31L	Falcon RRJ95 B737	-	35x300 563' RA 104'	60x550 648'	60x750 648'	60x1200 648'	120x1100 840'	120x1800 840'
31R	Falcon	-	39x400 543' RA 133'	65x550 623'	65x750 623'	65x1200 623'	110x900 770'	110x1600 770'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	39x400 543' RA 133'	65x550 623'	65x750 623'	65x1200 623'	110x900 770'	110x1600 770'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	39x400 543' RA 133'	65x550 623'	65x750 623'	65x1200 623'	110x900 770'	110x1600 770'

RWY	A/c type	RNP						
		LPV			LNAV/VNAV		LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
13L	Falcon	60x550 696'	60x750 696'	60x1200 696'	100x800 822'	100x1500 822'	130x1200 910'	130x1900 910'
	RRJ95	-	-	-	100x1500 825'	100x1500 825'	130x1200 910'	130x1900 910'
	B737	60x550 696'	60x750 696'	60x1200 696'	100x800 822'	100x1500 822'	130x1200 910'	130x1900 910'
13R	Falcon	65x550 654'	65x750 654'	65x1200 654'	90x750 732'	90x1400 732'	150x1500 940'	150x2300 940'
	RRJ95	-	-	-	100x1500 777'	100x1500 777'	150x1500 940'	150x2300 940'
	B737	65x550 654'	65x750 654'	65x1200 654'	90x750 732'	90x1400 732'	150x1500 940'	150x2300 940'

Дата расчета минимума аэродрома
«17» 11. 2020 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

RWY	A/c type	RNP						
		LPV			LNAV/VNAV		LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
31L	Falcon	60x550 648'	60x750 648'	60x1200 648'	115x1000 822'	115x1700 822'	145x1500 910'	145x2300 910'
	RRJ95	-	-	-	115x1500 822'	115x1700 822'	145x1500 910'	145x2300 910'
	B737	60x550 648'	60x750 648'	60x1200 648'	115x1000 822'	115x1700 822'	145x1500 910'	145x2300 910'
31R	Falcon	65x550 623'	65x750 623'	65x1200 623'	105x800 748'	105x1500 748'	110x900 770'	110x1600 770'
	RRJ95	-	-	-	105x1500 748'	105x1500 748'	110x1500 770'	110x1600 770'
	B737	65x550 623'	65x750 623'	65x1200 623'	105x800 748'	105x1500 748'	110x900 770'	110x1600 770'

RWY	A/c type	VOR (+DME)		RNP Y			RWY	CIRCLE-TO-LAND	
			ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS		MDA (H)	VIS
13L	Falcon	120x1100 880'	120x1800 880'	1300' (884')	1500'	5 km	All RWYs	1310' (250)	2400
	RRJ95	120x1100 880'	120x1800 880'	1300' (884')	1500'	5 km		1310' (250)	3000
	B737	120x1100 880'	120x1800 880'	1300' (884')	1500'	5 km		1510' (310)	3600
31R	Falcon	110x900 770'	110x1600 770'	-	-	-			
	RRJ95	110x1500 770'	110x1600 770'	-	-	-			
	B737	110x900 770'	110x1600 770'	-	-	-			

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (RCLL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «17» 11. 2020 г.
