(TASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

LJUBLJANA / Brnik Любляна / Брник LJLJ (B)

Slovenia Словения

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS CAT 3A | ILS CAT 2 | ILS | | LOC | | VOR (+DME) | | |
|-----|-------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | CAT 1 | | | (GS out) | | | |
| | | | | FULL | Limited | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 30 | Falcon | ı | 30x300 1291' RA104' | 60x550 1391' | 60x750 1391' | 60x1200 1391' | 165x1700 1730' | 165x2400 1730' | 125x1200 1600' | 125x1900 1600' |
| | RRJ95 | DH 50'/15m RVR 200m | 30x300 1291' RA104' | 60x550 1391' | 60x750 1391' | 60x1200 1391' | 165x1700 1730' | 165x2400 1730' | 125x1500 1600' | 125x1900 1600' |
| | B737 | DH 50'/15m RVR 200m | 30x300 1291' RA104' | 60x550 1391' | 60x750 1391' | 60x1200 1391' | 165x1700 1730' | 165x2400 1730' | 125x1200 1600' | 125x1900 1600' |

| RWY | A/c | CIRCLE-TO-LAND | | | |
|-------|---------|----------------|------|--|--|
| | type | MDA (H) | VIS | | |
| | Falcon | 2610' | 2400 | | |
| | r alcon | (410m) | | | |
| 12/30 | RRJ95 | 2610' | 3000 | | |
| 12/30 | KKJ95 | (410m) | | | |
| | B737 | 2710' | 3600 | | |
| | D/3/ | (440m) | | | |

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | With Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway | | Runway Centerline Lights (RCLL) h Runway Lights (RL) | Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL | |
|-------|-------------------------|---|-----|--|--|-------|
| | | Lights (RL) | DAY | NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed) | DAY | NIGHT |
| 12/30 | Falcon RRJ95 B737 | 150 | 300 | 300 | 400 | - |