

	Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	Рег. № 2.O.34.002
--	---	------------------------------------

HO CHI MINH / Tan Son Nhat
Хошимин / Таншоннят

VVTS (B)

Vietnam
Вьетнам

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT I			RNP				LOC	
		FULL	Limited	ALS out	LNAV/VNAV		LNAV			
07L	Falcon RRJ95 B737	-	-	-	110x1200 370'	110x1700 370'	140x2000 480'	140x2500 480'	-	-
07R	Falcon RRJ95 B737	85x900 290'	85x1400 290'	110x1300 380'	110x1800 380'	140x2000 480'	140x2500 480'	150x2100 500'	150x2600 500'	
25L	Falcon RRJ95 B737	100x800 350'	100x1700 350'	125x1200 430'	125x2100 430'	150x1700 510'	150x2600 510'	150x1700 510'	150x2600 510'	

RWY	A/c type	ILS CAT I W			ILS CAT I Z			LOC	
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		
25R	Falcon RRJ95 B737	100x800 370'	100x1700 370'	70x550 250'	70x800 250'	70x1300 250'	150x1800 510'	150x2600 510'	

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
		ALS out	ALS out	ALS out	ALS out
25R	Falcon RRJ95 B737	125x1200 440'	125x2000 440'	155x2100 530'	155x2700 530'

Дата расчета минимума аэродрома
«11» 12. 2025 г.

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.O.34.002

RWY	A/c type	VOR	
			ALS out
07L	Falcon RRJ95 B737	150x2100 500'	150x2600 500'
07R	Falcon RRJ95 B737	150x2100 500'	150x2600 500'
25L	Falcon RRJ95 B737	150x1700 510'	150x2600 510'
25R	Falcon RRJ95 B737	150x1800 510'	150x2600 510'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	-	500	500	500	-