

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

TOMSK / Богашево

UNTT (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (X,Y,Z)			LOC (GS out) with SDF	LOC (GS out) without SDF
		FULL	Limited	ALS out		
21	Falcon RRJ95 B737	60x550 769'	60x750 769'	60x1200 769'	90x1400 860'	195x2400 1210'

RWY	A/c type	RNP		NDB
		LNAV/VNAV	LNAV	
03	Falcon	95x1400 910'	125x1900 1010'	130x1900 1020'
	RRJ95	95x1400 910'	125x1900 1010'	130x1900 1020'
	B737	95x1400 910'	125x1900 1010'	130x1900 1020'

RWY	A/c type	RNP		NDB	
		LNAV/VNAV	LNAV	with SDF	without SDF
21	Falcon	95x1400 870'	95x1400 870'	105x1600 920'	195x2400 1210'
	RRJ95	95x1400 870'	95x1400 870'	105x1600 920'	195x2400 1210'
	B737	95x1400 870'	95x1400 870'	105x1600 920'	195x2400 1210'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
03/21	Falcon	1260' (200)	2400
	RRJ95	1260' (200)	3000
	B737	1390' (240)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
03/21	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
