CASII POM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

HOMIEL Гомель

UMGG (A)

Belarus Беларусь

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS CAT I			
K VV I	type	FULL	Limited	ALS out	
10	Falcon RRJ95 B737	60x550 660'	60x750 660'	60x1200 660'	
28	Falcon RRJ95 B737	60x550 670'	60x750 670'	60x1200 670'	

RWY	A/c type	VOR/DME		VOR	
			ALS out		ALS out
10	Falcon RRJ95 B737	100x800 790'	100x1500 790'	100x1200 790'	100x1900 790'
28	Falcon RRJ95 B737	95x750 780'	100x1400 780'	-	-

DIVI	A/c type	NDB M no FAF		NDB/DME G no FAF			
RWY				with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out
10	Falcon RRJ95 B737	-	-	115x1400 830'	115x2100 830'	175x2300 1030'	175x3000 1030'
28	Falcon RRJ95 B737	110x1300 830'	110x2000 830'	-	-	110x1200 830'	110x1600 830'

RWY	A/c	CIRCLING		
IX VV I	type	MDA (H)	VIS	
10/28	Falcon RRJ95	1130' (200m)	2400	
10/20	B737	2390' (215m)	3600	



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

DIVI	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway I	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
RWY			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737	-	300	400	500	-