Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

KOSTANAY / Narimanovka Костанай / Наримановка UAUU (A)

Kazakhstan Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS	ILS	VOR DME	VOR DME	NDB "N"	NDB "N"
	type		ALS out		ALS out	(ОПРС)	(ОПРС)
							ALS out
	Eslaan	70x1000	70x1200	115x1600	115x1800	180x3700	180x3700
	Falcon	827'	827'	975'	975'	1190'	1190'
15	DD 105	70x1000	70x1200	115x1600	115x1800	180x3700	180x3700
13	RRJ95	827'	827'	975'	975'	1190'	1190'
	D727/DD I	70x1000	70x1200	115x1600	115x1800	180x3700	180x3700
	B737/BBJ	827'	827'	975'	975'	1190'	1190'
	Falcon	70x1000	70x1200	115x1600	115x1800	155x2100	155x2400
	r alcon	801'	801'	948'	948'	1080'	1080'
33	DD 105	70x1000	70x1200	115x1600	115x1800	155x2100	155x2400
33	RRJ95	801'	801'	948'	948'	1080'	1080'
	D727/DD I	70x1000	70x1200	115x1600	115x1800	155x2100	155x2400
	B737/BBJ	801'	801'	948'	948'	1080'	1080'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
		(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
15/33	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	300*	400	500	-

^{* -} LVP must be in force

RWY Heading 145/325

RWY Dimensions 2514x48 m

ARP Coordinates N 53 12.4 E 063 32.9

AD Elevation +600'/ 183 m

,	Дата утверждения	Дата введения в действие
		12.07.2017