



**Руководство по производству полетов**

**Часть С Глава 3 Приложение**

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Пер. №  
2.О.34.002**

**СЫКТЫВКАР**

**UUYU (A)**

**Россия**

**LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS			2 NDB with FAF		2 NDB without FAF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon	60x550 507'	60x750 507'	60x1200 507'	125x1100 720'	125x1800 720'	-	-
	RRJ95	60x550 507'	60x750 507'	60x1200 507'	125x1100 720'	125x1800 720'	-	-
	B737	60x550 507'	60x750 507'	60x1200 507'	125x1100 720'	125x1800 720'	-	-
36	Falcon	60x1000 530'		60x1200 530'	120x1600 730'	120x1800 730'	320x5000 1380'	320x5000 1380'
	RRJ95	60x1000 530'		60x1200 530'	120x1600 730'	120x1800 730'	320x5000 1380'	320x5000 1380'
	B737	60x1000 530'		60x1200 530'	120x1600 730'	120x1800 730'	320x5000 1380'	320x5000 1380'

RWY	A/c type	NDB		RNP				CIRCLING	
			ALS out	LNAV/VNAV		LNAV		MDA(H)	VIS
					ALS out		ALS out		
18	Falcon	165x1700 850'	165x2400 850'	125x1200 720'	125x1900 720'	155x1500 820'	155x2300 820'	960' (190m)	2400
	RRJ95	165x1700 850'	165x2400 850'	125x1200 720'	125x1900 720'	155x1500 820'	155x2300 820'	960' (190m)	3000
	B737	165x1700 850'	165x2400 850'	125x1200 720'	125x1900 720'	155x1500 820'	155x2300 820'	1060' (220m)	3600
36	Falcon	140x1900 790'	140x2100 790'	110x1400 693'	110x1600 693'	125x1700 740'	125x1900 740'	960' (190m)	2400
	RRJ95	140x1900 790'	140x2100 790'	110x1400 693'	110x1600 693'	125x1700 740'	125x1900 740'	960' (190m)	3000
	B737	140x1900 790'	140x2100 790'	110x1400 693'	110x1600 693'	125x1700 740'	125x1900 740'	1060' (220m)	3600

**TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

\* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.