

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение****Рег. №
2.О.34.002****Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов****СУРГУТ****USRR (A)****Россия****LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS			LOC with FAF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	60x550 380'	60x750 380'	60x1200 380'	100x800 510'	100x1500 510'
25	Falcon RRJ95 B737	60x550 400'	60x750 400'	60x1200 400'	100x800 530'	100x1500 530'

RWY	A/c type	RNAV LNAV		2 NDB	
			ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	110x900 530'	110x1600 530'	110x900 530'	110x1600 530'
25	Falcon RRJ95 B737	130x1200 610'	130x1900 610'	120x1000 580'	120x1700 580'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
07/25	Falcon RRJ95	800' (185m)	2400
	B737	900' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома
«23» 06. 2025 г.