


| | | |
|---|---|----------------------|
|  | <u>Руководство по производству полетов</u> | Пер. № 2.О.34.002 |
| | Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов | |

МАГАДАН / Сокол

UHMM (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS Z | | | | ILS X,Y | | | |
|-----|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | MACG 4.0% | | | MACG 2.5% | MACG 4.0% | | | MACG 2.5% |
| | | FULL | Limited | ALS out | | FULL | Limited | ALS out | |
| 10 | Falcon RRJ95 B737 | 75x550 792' | 75x750 792' | 75x1200 792' | 255x2400 1382' | 90x650 841' | 90x750 841' | 90x1400 841' | 270x2400 1432' |

| RWY | A/c type | RNP | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|
| | | LNAV / VNAV | | | | LNAV | | | |
| | | MACG 4.2% | | MACG 2.5 % | | MACG 3.9% | | MACG 2.5 % | |
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 10 | Falcon RRJ95 B737 | 115x1000 923' | 115x1700 923' | 320x2400 1596' | 200x2300 1200' | 200x2400 1200' | 430x5000 1960' | | |

| RWY | A/c type | NDB Z MACG 5.0% | | NDB Z MACG 2.5% | | NDB X | | NDB V & A | |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|---------|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 10 | Falcon RRJ95 B737 | 270x2400 1430' | | 535x5000 2300' | | 525x5000 2270' | | 1070x5000 4060' | |

| RWY | A/c type | RNP | | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | LNAV / VNAV | | | LNAV | | |
| | | MACG 3.3% | | MACG 2.5 % | | MACG 3.1% | |
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 28 | Falcon RRJ95 B737 | 170x2300 1133' | 170x2400 1133' | 295x2400 1543' | 250x2400 1400' | 375x5000 1810' | |

| RWY | A/c type | NDB Z | | NDB Y | |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | | | ALS out | | ALS out |
| 28 | Falcon RRJ95 B737 | 540x5000 2350' | | 975x5000 3780' | |

| RWY | A/c type | CIRCLING | |
|-------|----------|------------------|-------|
| | | MDA (H) | VIS |
| 10/28 | Falcon | 3430' (870m) | 2400m |
| | RRJ95 | 3430' (870m) | 3000m |
| | B737 | 4350' (1150m) | 3600m |

Дата расчета минимума аэродрома

«19» 03. 2025 г.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p> | <p align="center">Per. № 2.O.34.002</p> |
|---|---|--|

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) | | Runway Centerline Marking (RCLM) | |
|-------|-------------------------|--|--------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | | | DAY | NIGHT | DAY | NIGHT |
| 10/28 | Falcon RRJ95 B737 | - | 300 | 300 | 400 | - |

| |
|---|
| <p>Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.</p> |
|---|