(ASIIPOM A B N A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

SHANGHAI / Pudong Шанхай / Пудун ZSPD (B)

PR of China KHP

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS/DME (W,X) CAT IIIA | ILS/DME (W,X,Y,Z) CAT II | ILS/DME(Y,Z) CATI | | | LOC | |
|-----|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | FULL | Limited | ALS out | | ALS out |
| 16L | Falcon RRJ95 B737 | 1 | - | 60x550 220' | 60x750 220' | 60x1200 220' | 140x2000 460' | 140x2100 460' |
| 16R | Falcon RRJ95 B737 | - | - | 60x550 220' | 60x750 220' | 60x1200 220' | 140x2000 470' | 140x2100 470' |
| 17L | Falcon RRJ95 B737 | - | 30x300 110' RA102' | 60x550 210' | 60x750 210' | 60x1200 210' | 140x2000 460' | 140x2100 460' |
| 17R | Falcon RRJ95 B737 | 1 | - | 60x550 220' | 60x750 220' | 60x1200 220' | 140x2000 460' | 140x2100 460' |
| 34L | Falcon | - | 30x300 111' RA102' | 60x550 220' | 60x750 220' | 60x1200 220' | 150x2200 500' | 150x2300 500' |
| | RRJ95 B737 | DH 50'/15m RVR 200m | 30x300 111' RA102' | 60x550 220' | 60x750 220' | 60x1200 220' | 150x2200 500' | 150x2300 500' |
| 34R | Falcon RRJ95 B737 | 1 | - | 60x550 220' | 60x750 220' | 60x1200 220' | 150x2200 500' | 150x2200 500' |
| 35L | Falcon RRJ95 B737 | - | - | 60x550 220' | 60x750 220' | 60x1200 220' | 150x2200 500' | 150x2200 500' |
| 35R | Falcon RRJ95 B737 | - | 30x300 110' RA102' | 60x550 210' | 60x750 210' | 60x1200 210' | 150x2200 500' | 150x2300 500' |

| RWY | A/c | VOR/DME | | |
|------|-------------------------|------------------|------------------|--|
| KW I | type | | ALS out | |
| 17L | Falcon RRJ95 B737 | 140x2000 460' | 140x2100 460' | |
| 35R | Falcon RRJ95 B737 | 150x2200 500' | 150x2300 500' | |



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Рег. № **2.O.34.002**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

| RWY | A/c | CIRCLING | | |
|-------------|-----------------|----------------|------|--|
| KWY | type | MDA (H) | VIS | |
| All RWYs | Falcon RRJ95 | 790' (240m) | 4400 | |
| RWIS | B737 | 920' (280m) | 4800 | |

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway 1 | Lights (RL) | Runway Centerline Marking (RCLM) | |
|--------------------|-------------------------|--|----------|-------------|----------------------------------|-------|
| | | | DAY | NIGHT | DAY | NIGHT |
| 16R/34L 17L/35R | Falcon RRJ95 B737 | 150 | 400 | 400 | 500 | - |
| 16L/34R 17R/35L | Falcon RRJ95 B737 | 400 | 400 | 400 | 500 | - |