(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

OPCК UWOR (A) Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS	LOC	RNI	VOR	
K W I	type			LNAV/VNAV	LNAV	VOR
07	Falcon RRJ95 B737	65x1200 1121'	140x2100 1370'	80x1300 1170'	140x2100 1370'	155x2300 1420'

RWY	A/c type	NDB	NDB X	NDB Y	NDB Y NON-CDFA
07	Falcon RRJ95 B737	140x2100 1370'	155x2400 1420'	245x2400 1710'	245x4000 1710'

RWY	A/c type	ILS		LOC		RNP			
						LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
25	Falcon RRJ95 B737	70x800 1098'	70x1200 1098'	80x800 1130'	80x1300 1130'	80x800 1118'	80x1300 1118'	80x800 1130'	80x1300 1130'

RWY	A/c type	NDB, NDBX		NDB Y		NDB Y NON-CDFA		VOR	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
25	Falcon RRJ95 B737	110x1200 1230'	110x1600 1230'	130x1500 1290'	130x1900 1290'	130x1900 1290'	130x2300 1290'	80x800 1130'	80x1300 1130'

RWY	A/c	CIRCLING				
KWY	type	MDA (H)	VIS			
07/25	Falcon RRJ95	1630' (220)	2400			
07/25	B737	1670' (230)	3600			



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway l	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

^{* -} LVP must be in force