CASIIPOM A B N A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

BARRANQUILLA / Ernesto Cortissoz Барранкилья

SKBQ (B)

Colombia Колумбия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC CDFA	LOC ALS out CDFA	RNAV LNAV CDFA	VOR CDFA	VPT Visual manoeuvring with prescribed tracks after VOR-B apch		
								MDA (H)	CEIL	VIS
	Falcon	Missed apch climb gradient mim 3.0%						(11)		
05	B737	65x1000 300'	65x1200 300'	125x1700 500'	125x1900 500'	125x1700 500'	155x2100 600'	-	-	-
23	Falcon B737	-		_		125x1900 460'		1040' (300m)	(1312') (400m)	4900

TAKE-OFF MINIMUMS

	A/. W'A D			t Runway Centerline Lights	RCLM (without Runway		
RWY	A/c type	With Runway Centerline	(CL)	with Runway Lights (RL)	Centerline Lights, without Runway Lights)		
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
05/23	Falcon B737	500	500	500	500	-	

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	19.12.2016	