

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

# ХАНТЫ-МАНСИЙСК

# USHH (A)

#### Россия

### **LANDING MINIMUMS**

	A/c type	ILS			VOR Z		VOR Y		CIRCLING	
RWY		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
06	Falcon	60x550 330'	60x750 330'	60x1200 330'	135x1300 580'	135x2000 580'	150x1500 630'	150x2200 630'	1450' (400m)	2400
	RRJ95	60x550 330'	60x750 330'	60x1200 330'	135x1300 580'	135x2000 580'	150x1500 630'	150x2200 630'	1450' (400m)	3000
	B737	60x550 330'	60x750 330'	60x1200 330'	135x1300 580'	135x2000 580'	150x1500 630'	150x2200 630'	1450' (400m)	3600
24	Falcon	70x550 369'	70x750 369'	70x1200 369'	120x1100 530'	120x1700 530'	165x1700 680'	165x2400 680'	1450' (400m)	2400
	RRJ95	70x550 369'	70x750 369'	70x1200 369'	120x1100 530'	120x1700 530'	165x1700 680'	165x2400 680'	1450' (400m)	3000
	B737	70x550 369'	70x750 369'	70x1200 369'	120x1100 530'	120x1700 530'	165x1700 680'	165x2400 680'	1450' (400m)	3600

RWY	A/c type	RN LN		NDB(DME) Z		NDB Y		
			ALS out		ALS out		ALS out	
06	Falcon	125x1200 550'	125x1900 550'	135x1300 580'	135x2000 580'	150x1500 630'	150x2200 630'	
	RRJ95	125x1200 550'	125x1900 550'	135x1300 580'	135x2000 580'	150x1500 630'	150x2200 630'	
	B737	125x1200 550'	125x1900 550'	135x1300 580'	135x2000 580'	150x1500 630'	150x2200 630'	
24	Falcon	120x1000 530'	120x1700 530'	125x1100 550'	125x1800 550'	165x1700 680'	165x2400 680'	
	RRJ95	120x1000 530'	120x1700 530'	125x1100 550'	125x1800 550'	165x1700 680'	165x2400 680'	
	B737	120x1000 530'	120x1700 530'	125x1100 550'	125x1800 550'	165x1700 680'	165x2400 680'	

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)		
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
06/24	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-	

<sup>\* -</sup> LVP must be in force