

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

САРАНСК

UWPS (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (Y,Z)			LOC (GS out) with SDF		LOC (GS out) without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
20	Falcon RRJ95 B737	60x550 850'	60x750 850'	60x1200 850'	90x750 940'	90x1400 940'	155x1500 1150'	155x2300 1150'

RWY	A/c type	RNP				DVOR with SDF		DVOR without SDF	
		LNAV/VNAV		LNAV			ALS out		ALS out
02	Falcon	95x1200 1010'	95x1400 1010'	120x1600 1100'	120x1800 1100'	120x1600 1100'	120x1800 1100'	125x1600 1110'	125x1800 1110'
	RRJ95	95x1200 1010'	95x1400 1010'	120x1600 1100'	120x1800 1100'	120x1600 1100'	120x1800 1100'	125x1600 1110'	125x1800 1110'
	B737	95x1200 1010'	95x1400 1010'	120x1600 1100'	120x1800 1100'	120x1600 1100'	120x1800 1100'	125x1600 1110'	125x1800 1110'
20	Falcon	110x900 1000'	110x1600 1000'	110x900 1010'	110x1600 1010'	110x900 1010'	110x1600 1010'	155x1500 1150'	155x2300 1150'
	RRJ95	110x900 1000'	110x1600 1000'	110x900 1010'	110x1600 1010'	110x900 1010'	110x1600 1010'	155x1500 1150'	155x2300 1150'
	B737	110x900 1000'	110x1600 1000'	110x900 1010'	110x1600 1010'	110x900 1010'	110x1600 1010'	155x1500 1150'	155x2300 1150'

RWY	A/c type	NDB with SDF		NDB without SDF		CIRCLING	
			ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
02	Falcon	120x1600 1100'	120x1800 1100'	125x1600 1110'	125x1800 1110'	1730' (310m)	2400
	RRJ95	120x1600 1100'	120x1800 1100'	125x1600 1110'	125x1800 1110'	1730' (310m)	3000
	B737	120x1600 1100'	120x1800 1100'	125x1600 1110'	125x1800 1110'	1730' (310m)	3600

RWY	A/c type	NDB Z with SDF		NDB Z without SDF		NDB Y		CIRCLING	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
20	Falcon	110x900 1000'	110x1600 1000'	155x1500 1150'	155x2300 1150'	170x1800 1200'	170x2500 1200'	1710' (305m)	2400
	RRJ95	110x900 1000'	110x1600 1000'	155x1500 1150'	155x2300 1150'	170x1800 1200'	170x2500 1200'	1710' (305m)	3000
	B737	110x900 1000'	110x1600 1000'	155x1500 1150'	155x2300 1150'	170x1800 1200'	170x2500 1200'	1710' (305m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
02/20	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

<p>Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.</p>
