

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

HAIKOU / Meilan Хайкоу/ Мэйлань ZJHK (B)

PR of China KHP

LANDING MINIMUMS

	A/c type	ILS/DME CAT II	ILS/DME (X,Y,Z)			LOC	
RWY			FULL	Limited	ALSout		ALS out
09	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 280'	60x750 280'	60x1200 280'	145x1900 550'	145x2200 550'
10	Falcon RRJ95 B737	30x300 143' RA 102'	60x550 250'	60x750 250'	60x1200 250'	170x2300 600'	170x2400 600'
27	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 270'	60x750 270'	60x1200 270'	150x1900 550'	150x2200 550'

RWY	A/c type	ILS/DME (X,Y,Z)					LOC	
		MACG 4%		MACG 2,5%		LOC		
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
28	Falcon RRJ95 B737	60x550 260'	60x750 260'	60x1200 260'	130x1500 470'	130x1900 470'	150x2000 550'	150x2300 550'

RWY	A/c	CIRCLING			
K VV I	type	MDA (H)	VIS		
09/27	Falcon RRJ95	960' (270m)	3700		
10/28	B737	960' (270m)	4600		



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Li	ghts (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737	150	400	400	500	-
09/27	Falcon RRJ95 B737	400	400	400	400	