CASTIPOM A B K A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

MARRAKECH / Menara Intl. Марракеш / Менара GMMX (B)

Morocco Марокко

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	п	LS		OC out)	RNAV (GN or VO	NSS) LNAV R DME	VOR
			ALS out		ALS out		ALS out	ALS out
	Falcon	100x1200	100x1600	120x1200	120x1800	120x1200	120x1800	135x2000
	raicon	1830'	1830'	1890'	1890'	1890'	1890'	1940'
10	RRJ95	100x1200	100x1600	120x1200	120x1800	120x1500	120x1800	135x2000
		1830'	1830'	1890'	1890'	1890'	1890'	1940'
	B737	100x1200	100x1600	120x1200	120x1800	120x1200	120x1800	135x2000
		1830'	1830'	1890'	1890'	1890'	1890'	1940'

RWY	A/c type	RNAV (GNSS) LNAV	VOR
	Falcon	135x2100 1990'	135x2100 1990'
28	RRJ95	135x2100 1990'	135x2100 1990'
	B737	135x2100 1990'	135x2100 1990'

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND WITH PRESCRIBED FLIGHT TRACKS			
		MDA (H)	CEIL	VIS	
	Falcon	2430' (270m)	(1220') (370m)	4000	
28	RRJ95	2430' (270m)	(1220') (370m)	4000	
	B737	2430' (270m)	(1220') (370m)	4000	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (RCLL) and	Without Runway Centerline Lights (RCLL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL	
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737	250*	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

RWY Heading 099/279

RWY Dimensions 3100x45m

ARP Coordinates N 31 36.5 W 008 02.5

Дата введения в действие	
09.09.2019	



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

AD Elevation

1545'/ 471m

Дата введения в действие	
09.09.2019	