(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ЧКАЛОВСКИЙ

UUMU (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		RNAV		2 NDB		NDB (LOM) Only	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
12L	Falcon RRJ95 B737	100x800 840'	100x1500 840'		2400 60'	140x1400 970'	140x2100 970'	295x2400 1460'	
12R	Falcon RRJ95 B737	100x1300 840'	100x1500 840'	235x2400 1260'		140x1900 970'	140x2100 970'	295x2400 1460'	
30L	Falcon RRJ95 B737	100x1300 830'	100x1500 830'	195x2400 1120'		115x1500 870'	115x1700 870'	385x5000 1750'	
30R	Falcon RRJ95 B737	100x800 830'	100x1500 830'	195x2200 1120'	195x2400 1120'	140x1400 960'	140x2100 960'	385x 17.	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	400	-