Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

BIRMINGHAM Бирмингем EGBB (B)

United Kingdom Великобритания

LANDING MINIMUMS

						RNAV	(GNSS)		CIRCLE	
X	A/c	ILS	ILS	ILS	LOC			NDB	LAN	D
RWY	type	CAT 3A	CAT 2	CAT 1	GS out	LNAV/	LNAV		MDA	VIS
						VNAV	LINAV		(H)	V15
	Falcon		30x300	60x550	140R1400	135x1300	135x1300	145x1500	1090'	2400
		-	403'	503'	<i>750'</i>	7 40'	7 40'	77 0'	(230m)	
			RA98'							
	RRJ95	DH 50'/15m	30x300	60x550	140x1400	135x1500	135x1500	150x1800	1090'	3000
15		RVR 200m	403'	503'	<i>750'</i>	740'	740'	795'	(230m)	
		KVK 200III	RA98'							
	B737	DH 50'/15m	30x300	60x550	140x1400	135x1300	135x1300	145x1500	1190'	3600
		RVR 200m	403'	503'	<i>750'</i>	740'	740'	770'	(260m)	
		KVK 200m	RA98'							
	Falcon		30x300	60x550	125x1200	125x1200	130x1300	145x1500	1090'	2400
		-	428'	528'	<i>740'</i>	740'	750'	800'	(230m)	
			RA98'							
	RRJ95	DH 50'/15m	30x300	60x550	125x1200	125x1500	130x1500	150x1800	1090'	3000
33		RVR 200m	428'	528'	<i>740'</i>	740'	750'	820'	(230m)	
		KVK 200m	RA98'							
	B737	DH 50'/15m	30x300	60x550	125x1200	125x1200	130x1300	145x1500	1190'	3600
		RVR 200m	428'	528'	<i>740'</i>	740'	750'	800'	(260m)	
		IX V IX 200III	RA98'							

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		t Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	Centerlin	out Runway ne Lights, nway Lights)
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
15/33	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие
	01.11.2016