

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

MALTA / Luqa Мальта / Лука LMML (B)

Malta Мальта

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS			LOC		RNAV VISUAL	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		
13	Falcon RRJ95 B737	60x550 460'	60x750 460'	60x1200 460'	125x1100 680'	125x1800 680'	-	
31	Falcon RRJ95 B737	60x550 440'	60x750 440'	60x1200 440'	130x1200 650'	130x1900 650'	No MDA(H) established CEIL - 2000' VIS – 5km	

RWY	A/c type	RNP							
		LPV		LNAV/ VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out		
05	Falcon RRJ95 B737	155x2300 800'		190x2400 <i>910'</i>		190x2400 910'			
13	Falcon RRJ95 B737	75x750 460'	75x1200 460'	95x750 560'	95x1400 560'	125x1100 650'	125x1800 650'		
23	Falcon RRJ95 B737	155x2300 750'		155x2300 750'		155x2400 750'			
31	Falcon RRJ95 B737	75x750 440'	75x1200 440'	125x1100 630'	125x1800 630'	150x1500 720'	150x2300 720'		

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	-	350	350	400	-