	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКИЙ / Елизово

UHPP (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS Y, Z CAT 1		
		FULL	Limited	ALS out
16R	Falcon RRJ95 B737	70x550 330'	70x750 330'	70x1200 330'


RWY	A/c type	ILS Z CAT 2		ILS Z CAT 1				
34L	Falcon RRJ95 B737	MACG						
		4.0%	2.5%	4.0%			2/5%	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
		32x300 233' RA 111'	265x450 997'	60x550 330'	60x750 330'	60x1200 330'	290x2400 1080'	

RWY	A/c type	ILS Y CAT 2		ILS Y CAT 1				
34L	Falcon RRJ95 B737	MACG						
		5.0%	2.5%	5.0%			2/5%	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
		32x300 233' RA 111'	390x450 1400'	60x550 330'	60x750 330'	60x1200 330'	415x2400 1480'	

RWY	A/c type	RNAV				VOR Z				NDB Z			
		MACG											
		3.8%		2.5%		2.9%		2.5%		4.0%		2.5%	
34L	Falcon RRJ95 B737		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
		190x2100 740'	190x2400 740'	405x5000 1460'	220x2400 840'	335x2400 1230'	195x2200 770'	195x2400 770'	600x5000 2090'				

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
16R/ 34L	Falcon RRJ95	1590' (450m)	2400
	B737	1840' (525m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«19»06. 2025 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p>
---	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
16R	Falcon RRJ95 B737	200	300	300	400	-
34L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«19»06. 2025 г.