

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,</b>  <b>которые предполагается использовать в качестве</b>  <b>аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Пер. №</b>  <b>2.O.34.002</b></p>
--	---	--

**BASRAH**  
**Басра**

**ORMM (B)**

**Iraq**  
**Ирак**

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		LOC (GS out)	
			ALS out		ALS out
32	Falcon RRJ95 B737	70x800 230' CEIL - 200'	70x1600 230' CEIL - 200'	150x1500 490' CEIL - 500'	150x2200 490' CEIL - 500'

RWY	A/c type	VOR/DME	
			ALS out
14	Falcon RRJ95 B737	120x1000 390' CEIL - 400'	120x1700 390' CEIL - 400'
32	Falcon RRJ95 B737	150x1500 490' CEIL - 500'	150x2200 490' CEIL - 500'

RWY	A/c type	CIRCLING		
		MDA (H)	CEIL	VIS
14/32	Falcon RRJ95	730' (220m)	(800') (245m)	3700
	B737	730' (220m)	(800') (245m)	4600

### TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
14/32	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома  
«01» 12. 2025 г.