(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

GABALA / Intl. Габала / Международный UBBQ (B)

Azerbajan Азербайджан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1		
			FULL	Limited	ALS out
16	Falcon RRJ95 B737	30x300 1229' RA 98'	60x550 1329'	60x750 1329'	60x1200 1329'
34	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 1316'	60x550 1316'	60x550 1316'

RWY	A/c type	VOR DME	CIRCLING (VOR)
	V •	380x4600	380x4600
	Falcon	2350'	2350'
34		380x4600	380x4600
	RRJ95	2350'	2350'
		380x5000	380x5000
	B737	2350'	2350'

RWY	A/c	CIRCLE-TO-LAND			
	type	MDA(H)	CEIL	VIS	
	Falcon	1990'	(2350')	2400	
		(270m)	(370m)		
ALL	RRJ95	1990'	(2350')	3000	
RWYs		(270m)	(370m)		
	B737/BBJ	2590'	(2930')	3600	
		(450m)	(550m)		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-