(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

BARCELONA / El Prat Барселона / Эль-Прат LEBL (B)

Spain Испания

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c | ILS | ILS CAT 2 | ILS CAT 1 | | | LOC (GS out) | |
|-----|-------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | type | CAT 3A | | FULL | Limited | ALS out | | ALS out |
| 02 | Falcon RRJ95 B737 | - | - | 95x700 320' | 95x750 320' | 95x1400 320' | 135x1400 450' | 135x2100 450' |
| 07L | Falcon | - | 41x400 RA134' <i>142'</i> | 80x600 262' | 80x750 262' | 80x1300 262' | 145x1500 480' | 145x2200 480' |
| | RRJ95 | DH 50'/15m RVR 200m | 41x400 RA134' <i>142'</i> | 80x600 262' | 80x750 262' | 80x1300 262' | 145x1500 480' | 145x2200 480' |
| | B737 | DH 50'/15m RVR 200m | 41x400 RA134' <i>142'</i> | 80x600 262' | 80x750 262' | 80x1300 262' | 145x1500 480' | 145x2200 480' |
| 07R | Falcon | - | 37x400 RA129' 129' | 80x600 272' | 80x750 272' | 80x1300 272' | 150x1500 500' | 150x2300 500' |
| | RRJ95 | DH 50'/15m RVR 200m | 37x400 RA129' 129' | 80x600 272' | 80x750 272' | 80x1300 272' | 150x1500 500' | 150x2300 500' |
| | B737 | DH 50'/15m RVR 200m | 37x400 RA129' 129' | 80x600 272' | 80x750 272' | 80x1300 272' | 150x1500 500' | 150x2300 500' |
| 25L | Falcon | - | 33x300 RA110' 116' | 60x550 208' | 60x750 208' | 60x1200 208' | 160x1900 530' | 160x2400 530' |
| | RRJ95 | DH 50'/15m RVR 200m | 33x300 RA110' 116' | 60x550 208' | 60x750 208' | 60x1200 208' | 160x1900 530' | 160x2400 530' |
| | B737 | DH 50'/15m RVR 200m | 33x300 RA110' 116' | 60x550 208' | 60x750 208' | 60x1200 208' | 160x1900 530' | 160x2400 530' |
| 25R | Falcon | - | 38x400 RA128' 135' | 70x550 235' | 70x750 235' | 70x1200 235' | 160x1600 530' | 160x2400 530' |
| | RRJ95 | DH 50'/15m RVR 200m | 38x400 RA128' 135' | 70x550 235' | 70x750 235' | 70x1200 235' | 160x1600 530' | 160x2400 530' |
| | B737 | DH 50'/15m RVR 200m | 38x400 RA128' 135' | 70x550 235' | 70x750 235' | 70x1200 235' | 160x1600 530' | 160x2400 530' |

Дата расчета минимума аэродрома «15» 10. 2021 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

| DWW | A/c type | VOR | | | |
|-----|-------------------------|--|------------------|--|--|
| RWY | | | ALS out | | |
| 02 | Falcon RRJ95 B737 | 150x1500 500' | 150x2300 500' | | |
| 07L | Falcon RRJ95 B737 | 145x1500 480' | 145x2200 480' | | |
| 07R | Falcon RRJ95 B737 | 130x1300 (130x1500 for RRJ95) 440' | 130x2000 440' | | |
| 25L | Falcon RRJ95 B737 | 160x1900 530' | 160x2400 530' | | |
| 25R | Falcon RRJ95 B737 | 160x1700 540' | 160x2400 540' | | |

| RWY | A/c | CIRCLING | | |
|------|--------|-----------------|------|--|
| | type | MDA (H) | VIS | |
| ALL | Falcon | 1100' (330m) | 2400 | |
| RWYs | RRJ95 | 1100' (330m) | 3000 | |
| | B737 | 1330' (400m) | 3600 | |

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | With Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Without Runway Centerline Lights (RCLL) with Runway Lights (RL) | | Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL | |
|-------------|-------------------------|--|---|--|--|-------|
| | | | DAY | NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed) | DAY | NIGHT |
| ALL RWYs | Falcon RRJ95 B737 | 150 | 300 | 300 | 400 | - |