

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.О.34.002

BERMUDA IS / Wade Intl.
Бермуда Уэйд

TXKF (B)

Bermuda
Бермудские о-ва

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out	RNAV (GNSS)			
						LNAV/VNAV	LNAV/VNAV ALS out	LNAV	LNAV ALS out
12	Falcon B737	-	-	-	-	135x1900 460'	135x2100 460'	135x1900 460'	135x2100 460'
30	Falcon B737	75x800 254'	75x1200 254'	155x1900 530'	155x2400 530'	140x1800 480'	140x2200 480'	155x1900 530'	155x2400 530'

RWY	A/c type	VOR (+DME)	VOR (+DME) ALS out	VOR	VOR ALS out	CIRCLE-TO-LAND DAYTIME ONLY Not Authorized South of Rwy 12-30		
						MDA (H)	CEIL	VIS
12	Falcon	135x1900 460'	135x2100 460'	150x2200 510'	150x2700 510'	770' (230m)	(1080') (330m)	2400m
	B737	135x1900 460'	135x2100 460'	150x2200 510'	150x2700 510'	770' (230m)	(1080') (330m)	3600m
30	Falcon	155x1900 530'	155x2400 530'	-	-	770' (230m)	(1080') (330m)	2400m
	B737	155x1900 530'	155x2400 530'	-	-	770' (230m)	(1080') (330m)	3600m

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
12/30	Falcon B737	RVR 800m	RVR 800m	RVR 800m	RVR 800m	-

RWY Heading

117/297

RWY Dimensions

2958x46m

ARP Coordinates

N 32 21.8 W 064 40.7

AD Elevation

18'/ 5m

Дата утверждения	Дата введения в действие 04.10.2016	
------------------	--	--