

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

XIAMEN / Gaoqi Сямынь / Гаоци ZSAM (B)

China Китай

LANDING MINIMUMS

DWV	RWY A/c ILS		ILS	LOC ((GS out)	VO	VOR DME	
KWI	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out	
05	Falcon RRJ95	60xR550 VIS 800	60xR750 VIS 800	60x1200			5x4600		
0.5	B737	257'	257'	257'	:	730'	!	960'	

RWY	A/c	ILS CAT 1		ILS CAT 1		LOC (GS out) VOR		R DME			
	type	FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
		Misso			d apch climb grad mim						
		3.0%			2.5%						
23	Falcon RRJ95 B737	60xR550 VIS 800 235'	60xR750 VIS 800 235'	60x1200 235'		120x1800 429'			0x2600 560'	160x2800 560'	

RWY	A/c	CIRCLE-TO-LAND				
IX VV I	type	MDA (H)	CEIL	VIS		
	Falcon	1240'	(1510')	4800		
	raicon	(360m)	(460m)			
05/23	RRJ95	1240'	(1510')	4800		
03/23	KKJ93	(360m)	(460m)			
	B737	1770'	(2040')	5000		
	D /3/	(520m)	(620m)			

TAKE-OFF MINIMUMS

	A/c	With Runway Centerline Lights	Without Runway Centerline Lights (RCLL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL		
RWY	type	(RCLL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
05/23	Falcon RRJ95 B737	RVR 400m VIS 800m		RVR 500m VIS 800m	NA		

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 055/235

RWY Dimensions 3400x45m

ARP Coordinates N 24 32.7 E 118 07.6

Дата введения в действие	
21.08.2019	



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

AD Elevation

59'/18m

Дата введения в действие	
21.08.2019	