(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

МАГНИТОГОРСК

USCM (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

| | A/c | ILS | | | RNP | | | | |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| RWY | type | | | | LNAV/VNAV | | LNAV | | |
| | | FULL | Limited | ALS out | | ALS out | | ALS out | |
| 18 | Falcon RRJ95 B737 | 60x550 1600' | 60x750 1600' | 60x1200 1600' | 80x750 1650' | 80x1300 1650' | 100x800 1730' | 100x1500 1730' | |
| 36 | Falcon RRJ95 B737 | 60x550 1640' | 60x750 1640' | 60x1200 1640' | 80x750 1690' | 95x1300 1690' | 90x750 1730' | 90x1400 1730' | |

| DII | A/c | with SDF | | VOR | | NDB Z with SDF | | NDB Z | |
|-----|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RWY | type | | | withou | vithout SDF with | | SDF | withou | without SDF |
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 18 | Falcon RRJ95 B737 | 100x800 1730' | 100x1500 1730' | 155x1600 1910' | 155x2400 1910' | 110x900 <i>1750'</i> | 110x1600 1750' | 170x1800 1950' | 170x2400 1950' |

| | A/c type | NDB X | | NDB X Non- CDFA | | |
|-----|-------------------------|-------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| RWY | | | ALS out | | ALS out | |
| 18 | Falcon RRJ95 B737 | | 2400 70' | 205x2800 2070' | 205x3500 2070' | |

| DWW | A/c | VOR | | NDB Y,Z | | NDB X | | NDB X Non-CDFA | |
|-----|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------|---------------|----------------|---------|
| RWY | type | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 36 | Falcon RRJ95 B737 | 100x750 1760' | 100x1400 1760' | 110x900 <i>1790'</i> | 110x1600 1790' | | x2400 520' | 360x5 262 | |

| RWY | A/c | CIRCL | ING | |
|---------|--------|-----------------|------|--|
| IX VV I | type | MDA (H) | VIS | |
| 10/25 | Falcon | 2100' 2400 | | |
| 18/36 | RRJ95 | (205m) | | |
| | B737 | 2280' (260m) | 3600 | |



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway l | Lights (RL) | Runway Centerline Marking (RCLM) | |
|-------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------------------------------|-------|
| | | | DAY | NIGHT | DAY | NIGHT |
| 18/36 | Falcon RRJ95 B737 | - | 300 | 300 | 400 | - |