

	<p><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	Рег. № 2.О.34.002
---	--	----------------------

КОТЛАС

ULKK (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	VOR		NDB (LOM)		NDB (LMM) with SDF		NDB (LMM) without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon	145x2000 660'	145x2200 660'	205x2400 850'	205x2400 850'	145x2000 660'	145x2200 660'	175x2400 750'	175x2600 750'

RWY	A/c type	VOR		NDB (LMM)	
				with SDF	without SDF
			ALS out	ALS out	ALS out
30	Falcon	145x2200 670'		240x2400 980'	240x4000 980'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
12	Falcon	115x1500 555'	115x1700 555'	135x1800 620'	135x2000 620'
30	Falcon	90x1400 483'	90x1400 483'	115x1700 570'	115x1700 570'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
12/30	Falcon	1140' (290m)	2400

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.